

# NETYS PE

od 600 do 2000 VA



**NETYS PE**  
600/650/850 VA

**NETYS PE**  
1000 VA

**NETYS PE**  
1500/2000 VA

## Tehnologija

- Line interactive tehnologija sa AVR - step wave izlazom



## Tehnički podaci

NETYS PE						
Sn	600 VA	650 VA	850 VA	1000 VA	1500 VA	2000 VA
Pn	360 W	360 W	480 W	600 W	900 W	1200 W
Ulaz/izlaz	1/1					
ULAZ						
Napon	230 V					
Tolerancija napona	170 - 280 V					
Frekvencija	50 / 60 Hz sa automatskim izborom					
Ulazni priključak	IEC320 priključak					
IZLAZ						
Auto. reg. napona (AVR)	•	•	•	•	•	•
Napon	230 V ±10%					
Frekvencija	50/60 Hz					
Taladni oblik	Step wave					
Zaštita	Preopterećenje, duboko praznjenje i kratak spoj					
Priključci	4 x IEC 320 (C13)			6 x IEC 320 (C13)		
BATERIJE						
Tip	Olovne, hermetički zatvorene, bez održavanja, očekivani životni vijek 3/5 godina					
Autonomija <sup>(1)</sup>	15 min	15 min	20 min	45 min	55 min	60 min
KOMUNIKACIJA						
Interfejs	-	-	-	USB		
Lokalni kom. software	-	-	-	Local View		
Zaštita data linije	-	-	-	NTP data line suppressor		
UPS KABINET						
Dimenzije W x D x H	100 x 290 x 145 mm		145 x 345 x 165 mm	145 x 390 x 205 mm		
Težina	5.0 kg	5.2 kg	6.0 kg	9.7 kg	11.2 kg	12 kg
STANDARDI						
Sigurnost	EN 62040-1, AS 62040-1					
EMC	EN 62040-2, AS 62040-2					
Certifikat proizvođa	C-Tick (N876)					

(1) PC + 17" LCD monitor.

## Rješenje za

- CAD, grafičke radne stanice
- Multimedijalne radne stanice i periferije
- LCD ekrani i monitori
- POS (Point Of Sales)

## Standardna komunikacijska rješenja

- LOCAL VIEW:** idealan nadzor UPS-a i point-to-point rješenje za obaranje operativnih sistema Windows®, Linux i Mac OS X.

