

NETYS PL

600 i 800 VA

multi-socket UPS



Tehnologija

> Offline



Tehnički podaci

NetYS PL		
Sn	600 VA	800 VA
Pn	360 VA	480 VA
Snaga (surge)	1200 VA	
Ulaz / Izlaz	1/1	
ULAZ		
Napon	230 V	
Tolerancija napona	180 + 270 V	
Frekvencija	50/60 Hz sa automatskim izborom	
Ulazni priključak	Kabal sa utičnicom	
IZLAZ		
Napon	230 V ±10%	
Frekvencija	50/60 Hz ±1%	
Talasni oblik	Step wave	
Zaštita	Prepterećenje, duboko pražnjenje i kratak spoj	
Utičnice	4 utičnice - UPS i surge zaštita, 2 utičnice - surge zaštita	
Standard utičnica	Britanski, Francuski ili Njemački	
BATERIJE		
Tip	olovne hermetički zatvorene bez održavanja - očekivani životni vijek 3/5 godina	
Autonomija ⁽¹⁾	15 min	20 min
KOMUNIKACIJA		
Interfejs	USB	
Lokalni kom. software	Local View	
UPS KABINET		
Dimenzije W x D x H	220 x 220 x 123 mm	
Težina	3.6 kg	4.1 kg
STANDARDI		
Sigurnost	EN 62040-1	
EMC	EN 62040-2	

(1) PC + 17" LCD monitor.

Rješenje za

- PC: LCD ili CRT monitore, skenere, printere, itd.
- PC kase
- Interaktivni terminali

Standardne električne osobine

- USB port za punjenje mobilnih uređaja

Standardne komunikacijske osobine

- **LOCAL VIEW**: idealan nadzor UPS-a i point-to-point rješenje za obaranje operativnih sistema Windows®, Linux i Mac OS X.

 Innovative Power Solutions UPS