

NETYS PR MT

od 1000 do 2000 VA

inteligentna i pouzdana zaštita



NETYS PR MT
1000 VA

NETYS PR MT
1500/2000 VA

Tehnologija

- Line interactive tehnologija sa AVR-om i sinusnim oblikom izlaznog napona



Tehnički podaci

NETYS PR MT			
Sn	1000 VA	1500 VA	2000 VA
Pn	700 W	1050 W	1400 W
Ulaz/izlaz	1/1		
ULAZ			
Napon	230 V		
Tolerancija napona	170 - 280 V		
Frekvencija	50 / 60 Hz sa automatskim izborom		
Ulazni priključak	IEC320 socket		
IZLAZ			
Auto. reg. napona (AVR)	•	•	•
Napon	230 V ±10%		
Frekvencija	50/60 Hz ±1%		
Talasnii oblik	Sinusni oblik		
Zaštita	Preopterećenje, duboko pražnjenje i kratak spoj		
Priključci	4 x IEC 320 (C13)	6 x IEC 320 (C13)	
BATTRIJE			
Tip	Olovne, hermetički zatvorene, bez održavanja, očekivani životni vijek 3/5 godina		
Autonomija ⁽¹⁾	45 min	55 min	60 min
KOMUNIKACIJA			
Interfejs	USB		
Lokalni kom. software	Local View		
Zaštita data linije	NTP data line suppressor		
UPS KABINET			
Dimenzije W x D x H	145 x 345 x 165 mm	145 x 390 x 205 mm	
Težina	9.2 kg	12.3 kg	13.2 kg
STANDARDI			
Sigurnost	EN 62040-1, AS 62040-1		
EMC	EN 62040-2, AS 62040-2		
Certifikat proizvoda	C-Tick (N876)		

(1) PC + 17" LCD monitor.

Rješenje za

- Profesionalnu i IT opremu
- Servere i mrežne uređaje
- CAD / grafičke i radne stanice sa monitorima i periferijama
- Kontrolne sisteme

Standardne komunikacijske osobine

- **LOCAL VIEW**: idealan nadzor UPS-a i point-to-point rješenje za obaranje operativnih sistema Windows®, Linux i Mac OS X.

socomec
Innovative Power Solutions UPS